



## DEMOTEC<sup>®</sup> 204

### AGENT DE DEMOULAGE POUR DECOFFRAGE IMMEDIAT RECYCLE

Date d'actualisation : 24 septembre 2010

#### Propriétés

DEMOTEC<sup>®</sup> 204 est un agent de démoulage, prêt à l'emploi. Formulé pour le démoulage des bétons vibrés. DEMOTEC<sup>®</sup> 204 apporte les avantages suivants :

- Absence de traces sur les produits démoulés.
- Protection des coffrages.
- Amélioration des parements.
- Propreté des moules et coffrages.

DEMOTEC<sup>®</sup> 204 s'applique sur coffrages métalliques, contreplaqué bakelisé.

#### Domaines d'application

- Préfabrication légère (bordures, agglos, etc...).
- Eléments de clôture (poteaux, plaques).
- Tout élément à démoulage immédiat en général.

#### Caractéristiques

Aspect : liquide.  
Couleur : ambré.  
Densité : 0,80  
Point éclair : 79 °C.  
Viscosité : 2 ± 0,5 cst (mm<sup>2</sup>/s) à 20 °C.  
COV : 25 à 50 %.

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☐
	Hygiène	☐☐☐☐
Environnement	COV	☐☐☐☐
	Biodégradabilité	☐☐☐☐
☐ Critère favorable		☐ Critère défavorable

#### Mise en œuvre

Application sur surfaces propres au pulvérisateur, à la brosse, au chiffon. Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs. Eliminer les excédents.  
Précaution d'emploi : Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène.

#### Dosage

Pouvoir couvrant : 1 L pour 50 m<sup>2</sup> environ.

#### Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

#### Conditionnement

Container : 1000 L.  
Fût : 215 L.  
Jerrycan : 30 L.

