



## DEMOULPLANCHE®

### AGENT DE DEMOULAGE SPECIFIQUE DES BLOCS BETON RECYCLE

Date d'actualisation : 24 septembre 2010

#### Propriétés

DEMOULPLANCHE® a été spécialement élaboré pour faciliter les décoffrages des blocs béton. De par sa formulation, DEMOULPLANCHE® forme un mince film qui permet d'obtenir des parements de qualité et sans modification de teinte.

#### Domaines d'application

- Blocs Bétons

#### Caractéristiques

Aspect : liquide.  
Couleur : ambré.  
Densité : 0,90.  
Point éclair : 79 °C.  
Viscosité : 6 ± 1 cst (mm²/s) à 20 °C.  
COV : 25 à 50 %.

Classification SYNAD des Agents de Démoulage Version 2010		
Utilisateur	Sécurité feu	☹ ☹
	Hygiène	☹ ☹ ☹ ☹
Environnement	COV	☹ ☹ ☹ ☹
	Biodégradabilité	☹ ☹ ☹ ☹
☹ Critère favorable		☹ Critère défavorable

#### Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

#### Stockage

2 ans en emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

#### Conditionnement

Container : 1000 L.  
Fût : 215 L.



#### Mise en œuvre

Application sur coffrages propres au pulvérisateur, sous forme d'un film mince, régulier et uniforme. Eviter les excès qui sont toujours néfastes à l'aspect final.

#### Dosage

Pouvoir couvrant : environ 30 m² par litre.